

AKEMI

化学物質安全データシート

輸 入 元 藤栄株式会社
住 所 大阪市東大阪市若江西新町4-5-25
担 当 部 署 貿易部
電 話 番 号 06-6725-5236
F A X 番 号 06-6725-3366
作 成 2006年8月

製 品 名 アケミ 透明 (Marble Filler 1000 Transparent)

製 造 元 AKEMI Erich Hontsch GmbH TEL: +49(0)911-642960
Lechstrasse 28 FAX: +49(0)911-644456
D 90451Nurnberg e-mail: info@akemi.de

物 質 の 特 定 スチレンに溶解された不飽和ポリエステル樹脂
化学名: スチレン(styrene) 25-50%
CAS: 100-42-5
EINECS: 202-851-5 Xn;R 10-20-36-/38
EU番号: 601-026-00-0
第3次芳香族アンモニア <1%
(tertiary aromatic amine)
T;R 25-52/53

危 険 説 明 Xn 有害
R10 可燃性
R20 吸飲すると危険
R36/38 (目や肌に)炎症性
無水フタル酸を含む。アレルギー反応を起こす危険性がある。
最新版のEULISTに基づき分類され、会社と文学データにより拡充されることがあります。

応 急 処 置 目に入った場合: 直ちに清浄な水で十分洗眼し、速やかに眼科医の手当てを受ける。
皮膚に付着した場合: Polyethylene glycol 400 (ポリエチレングリコール400)で払い去って
から多量の水及び石鹼で付着部分を十分洗い流す。
吸飲した場合: 直ちに空気の新鮮な場所に移し、毛布等で保温して安静にさせ
速やかに医師の手当てを受ける。
意図的に吐かせてはいけない。

火災時の処置 二酸化炭素、パウダースプレー、ウォーターズプレー。
フルジェット付の水は使わないでください。
火事の場合、一酸化炭素の放出の恐れがあります。
加熱された場合または火事の場合に有毒ガスの発生の恐れがあります。
呼吸を保護する装備をして下さい。

消化水と火事により生じたゴミは地区の規制に従って処理してください。

掃 除 方 法 下水道や地中に本剤やその汚水を流さないで下さい。
本剤を含む水は別の物資(砂、珪藻土、酸-接合剤、万能接合剤、おがくずetc.)
に吸収させてください。
下記、処理方法に従い汚染物資を処理してください。
必ず十分な換気をして下さい。

処 理 方 法 本剤は絶対に家庭ゴミと一緒に捨てないで下さい
本剤は排水溝近辺に製品を近づけないで下さい
容器は必ず地域のルールに従って処理してください。
容器は完全に空にして下さい。
容器は完璧に適切な掃除をした場合リサイクルも可能です。

処理上の注意 地中や流水、下水に流さないで下さい。
地面に少量でも流出しますと飲料水に危険が及びます。

使用時の注意 保護服を装着してください。それ以外の方は使用しないで下さい。
ゴーグルを使って、目に入らないように注意してください。
食べ物、飲み物、飼料の近辺での保管や作業をしないで下さい。
全てのごれた衣服を脱いで、作業終了時、休憩時まえには手を洗ってください。
本剤が目や肌に触れないように注意してください。
十分な換気の上、作業をしてください。
タバコを吸わないなど、発火源を遠ざけて下さい。
呼吸を確保するため不十分な換気の場合は適切な呼吸の保護装置をお使い下さい。
AXを取り除いて下さい。
手を保護するには保護グローブをお使い下さい。
・グローブの物質;
過フッ化炭素水素のゴム(Viton)
・グローブの物質の浸透時間:
効力が切れる正確な時間は保護グローブの製造元にお尋ね下さい。

保 管 方 法 涼しい場所で保管してください。
温度の高い場所や直射日光を避けてください。
堅く密閉された容器の中に、乾燥して涼しい場所で保管してください。

商 品 特 徴 形: 流体
色: 黄色
・引火点: 32℃
・自家発火: この製品は自家発火しません。
・爆発の危険性: 本製品は爆発しませんが空気/蒸気と混合し爆発する可能性があります。
・爆発の範囲:

低くて: 1.2vol%
 高くて: 8.9vol%
 ・蒸気圧: 6hPas (20°Cで)
 ・密度: ~1.12m/cm³ (20°Cで)
 ・水への溶解度 混和しない、または、混ぜるのが困難
 ・粘着性: 900-1300mPas (20°Cで)

安定性と反応性

・温度の変質 明細事項に従って使用すれば、変質はありません
 ・危険反応 発熱を伴う重合
 過酸化剤と他の過激な形の物質に反応する
 ・危険変質製品: 危険変質製品は知られていません

毒物学情報

LD/LC50 : 100-42-5スチレン
 口頭 LD50 5000mg/kg(ねずみ)
 吸入 LD50/4h 24mg/kg(ねずみ)

・ヨーロッパごみ一覧 20 01 27 危険物質を含んだペンキ、インク、粘着物、レジ
 ・VbFによる分類: Void

管理必須成分

100-42-5スチレン
 MEL 短期間値:1080mg/m³,250ppm
 長期間値:430mg/m³,100ppm
 危険指示 Xn 危険
 危険要素 スチレン

人体への影響

目と肌、粘膜や皮膜、皮膚に炎症が起こります。
 無水フタル酸を含んでいます。
 アレルギー反応の危険性があります。
 可燃性がある
 吸引すると有害です

環境への影響

水性生物に有害です
 長期的有害効果を水性環境に引き起こす可能性がある
 本製品の危険表示は最新版・準備用一般EU分類ガイドライン
 (the General EU Classification Guidelines for Preparations)
 に従って下記の通り推定しております:
 有害
 炎症性

輸送情報

・陸上輸送 ADR/RID(十字境界)
 ・ADR/RID分類: 3(F1) 可燃性液体
 ・危険番号: 30
 ・UN-番号: 3269
 ・容器グループ: III

・危険ラベル:	3
・商品の記述:	3269ポリエステルレジン装具 (Polyester Resin kit)
・注意:	硬化剤のない場合:危険ではない<450 l
・海上輸送 IMDG:	
・IMDG 分類:	3
・UN 番号	3269
・ラベル	3
・容器グループ	III
・EMS 番号:	3-05
・海事汚染:	ない
・適切な船積み名:	ポリエステルレジン装具(Polyester Resin kit)
・注意:	硬化剤のない場合:危険ではない<450 l
・航空輸送 ICAO-TI と IATA-DGR:	
・ICAO-TI と IATA-DGR:	3
・UN/ID番号:	3269
・ラベル	3
・容器グループ	III
・適切な船積み名:	ポリエステルレジン装具(Polyester Resin kit)
・注意:	硬化剤のない場合:3/III UN 1866溶解レジン (Resin Solution)

規 定 情 報 本製品は危険物質に関するEU指図/条例 (EU Directives/Ordinance on Hazardous Materials)に従い、分類し特徴づけをしています。

注 意 子供の手の届く所に置かないでください。
 煙を吸わないでください。
 目に入らないようにしてください。
 排水溝に流さないでください。
 危険特別ごみ収集所に本製品とその容器を廃棄してください。
 吸飲した場合、直ちに医師にご相談ください。
 その際、本製品の容器およびラベルを提示してください。

最 後 に 上記の資料は現段階の情報に基づくものです。
 使用前には、必ず、商品の試験を行って下さい。
 使用后、製品によって生じた結果や環境悪化等の影響に関して
 弊社は一切責任を負いません。