

AKEMI: Solid Wax

Technical Instruction Sheet

特徴 Akemi ソリッドワックスは、クリーム状で、ワックスと溶剤から成る即乾性のある製品です。

- 使用法**
- 1 表面をAkemiストーンクリーナーできれいにして下さい。
表面をきれいにして、完全に乾かして下さい。
ワックスを塗るのに最適温度は15-25℃です。
 - 2 ウールや綿のクロスを使って、うすく、そしてむらなく塗って下さい。
 - 3 吸水性のある箇所、ツヤのない箇所には、何度も塗って下さい。
 - 4 ワックスをかけるのに、最適なのは、表面に光沢がなくなってきた時です。
ワックスの余った分は、サビていないスチールウール(細かさ#00か#000)、
もしくは、クロスで拭き取ってから、汚れていないウールか綿のクロスで磨いて下さい。
 - 5 通常の石の洗浄には、Akemi Mild Stone Soapをお使い下さい。

Special Hint

- 1 手の保護用に、Akemi Liquid Gloveをお使い下さい。
- 2 ゴムやラッカーで塗装された部分など溶剤に耐性のない箇所は、保護して下さい。
- 3 もし、気温の低いところで保管していた場合、作業前に15℃以上の場所で、しばらくの間置いて下さい。
- 4 ソリッドワックスは、うす塗りで充分光沢が出ます。
(厚塗りにすると充分な光沢が出ません)
- 5 容器を完全に空にしてから、自治体の定めに従って、廃棄物処理して下さい。

テクニカルデータ

塗布量: 約30-60m²/リットル
色: 白っぽい透明
密度: 約1.4g/m³
保存可能期間: 約3年
(霜がおりず、元の容器で蓋をきっちりしめた状態で冷暗所で保管した場合)