

AD-スーパー (大理石用浸透性吸水防止剤)

浸透タイプ 自然色仕上げ

特徴

大理石等(ライムストーン、砂岩)の、吸水性が高い基材に適しています。ADスーパーを塗布すると、基材内部に耐久性のある吸水防止層を形成し、長期に渡り基材を保護します。

- 用途 大理石、砂岩、ライムストーンの吸水、エフロ、汚れ防止
- 外観 無色透明液体
- 取扱い 第四類第二石油類(火気厳禁)
- 主成分 シリコーン・フッ素
- 荷姿 16L缶、4L缶



AD-セラレジン (石材用ウェット仕上げ剤)

ウェット仕上げ

特徴

石材・タイル用のウェット仕上げ剤。紫外線や酸性雨による劣化がほとんどない為、内外部を問わず長期に渡り濡れ色を維持できます。また、仕様用途により塗膜化させる事で耐候性に優れた光沢のある高硬度の被膜を形成し汚れを防止します。

- 用途 ウェット仕上げ、表面保護
- 外観 微黄色液体
- 取扱い 第四類第一石油類
- 主成分 シリコーン樹脂
- 荷姿 16L缶、4L缶



AD-スーパーⅡ (石材・コンクリート用劣化保護剤)

浸透タイプ 自然色仕上げ

特徴

当社の製品の中で最も吸水防止効果が高く、自然環境の変化によって起る凍害、塩害、中性化等の被害を軽減、基材の寿命を延ばします。

- 用途 石材、コンクリートの劣化、凍害、エフロ、吸水、汚れ防止。
- 外観 無色透明液体
- 取扱い 第四類第二石油類(火気厳禁)
- 主成分 シリコーン
- 荷姿 16L缶、4L缶



RC-HOLD (コンクリート用保護剤)

浸透タイプ 自然色仕上げ

特徴

コンクリートに強い保護層を作り、コンクリートの汚れや劣化を防止します。

- 用途 コンクリートの劣化、凍害、エフロ、吸水、汚れ防止。
- 外観 無色透明液体
- 取扱い 第四類第二石油類(火気厳禁)
- 主成分 フッ素・シリコーン
- 荷姿 16L缶、4L缶



AD-ホワイト (御影石用浸透性吸水防止剤)

浸透タイプ 自然色仕上げ

特徴

御影石用の吸水防止剤です。ADホワイトを塗布すると、基材内部に浸透し、化学反応により耐久性のある吸水防止層を形成し、長期に渡り基材を保護します。

- 用途 御影石の吸水防止、エフロ、汚れ防止
- 外観 無色透明液体
- 取扱い 第四類第二石油類(火気厳禁)
- 主成分 シリコーン・フッ素
- 荷姿 16L缶、4L缶



バイオフィレックスGT (木材用浸透性保護剤)

浸透タイプ 自然色仕上げ

特徴

木材の吸水防止、カビ、藻の発生防止、汚れ防止。素材の風合いを損ねる事無く、基材を保護します。

- 用途 木材の吸水防止、カビ、藻の発生、汚れ防止
- 外観 乳白色液体
- 取扱い 水溶性(非引火性液体)
- 主成分 シリコーン
- 荷姿 18Lポリ容器
4Lポリ容器



製造元

アドバンス株式会社

〒811-2207 福岡県粕屋郡志免町南里3-11-6

TEL:092-936-2625 FAX:092-935-5072

URL:<http://www.ad-coat.jp>

取扱店