

7 NEWS

life with sTone
～ 石の温もりを、暮らしの中に ～

皆様、こんにちは！

当社の理念である「石文化の進歩発展に貢献する」の実現に向け、石材業界発展のお役に立つ情報をお届けするニュースレターの第21弾をお届けします。

今回は天然大理石の染み除去に有効な商品や、展示墓石をより良く見せるアイテムの紹介。そして3月に中国と日本で開催されます石材や建築・建材に向けた展示会の案内を中心に盛りだくさんの内容にてお届けいたします。



TOPIC 1

大理石の酸ヤケによる染みを除去 「AKEMI リクイポリッシュ 大理石用 (lightカラー)」



高級感を醸し出す石材と言えば大理石です。多彩な色調と独特の模様が特徴のため、建物内部の壁や床、またキッチンカウンターなどに利用されホテルやデパート、そしてマンションなどに高級な空間を創りだします。その分、経年劣化を伴い、当初の研磨による光沢もぼけて高級な空間には似つかわしくない状態になる事もあり、また取扱いに非常に注意しなければならない素材でもあります。成分自体が炭酸カルシウムで形成されているため強酸に反応しやすく、そのためちょっとした酸でも反応しますのでカウンターなどで直にレモンの様な柑橘系を置いたり、炭酸ドリンクをこぼしたりすると光沢が無くなり染みができて除去するにも磨き直すしか方法がありませんでした。

今回ご紹介する「AKEMI リクイポリッシュ 大理石用 (lightカラー)」は人体に安全な原料を使用した無臭の液体(クリーム状)です。他の粉末状の磨き粉とは違い使用後は水で洗い流すだけで取扱いも簡単です。フェルトバフ等を用い研磨するだけで落すのに苦労していた酸ヤケの染みを除去し光沢を還元致します。



① 染み部に
リクイポリッシュを塗布



② ポリッシュにフェルトバフを装着して研磨



③ 水洗い(または水拭き)して仕上げ


光沢を出すための再研磨においても、従来、光沢を出す工程は6～7工程が必要でしたが、リクイポリッシュを使えばわずか4工程で最高の光沢を実現できるため大幅な時間短縮にもなります。従来は #100→#200→#400→#800→#1500→#3000→#6000でしたが、リクイポリッシュを使えば #100→#200→#400→リクイポリッシュと大幅に短縮できます。

研磨の際には、大理石には専用のMFD(マーブルフレックスダイヤ)、クォーツストーンには専用のQFD(クォーツフレックスダイヤ)をお勧めいたします。

TOPIC 2

彫っていないのに!? まるで本物のブラスト仕上げ「holan(ホラン)」

実際には彫っていないのに、まるで文字を彫った様に見えるシート『holan(ホラン)』を紹介します。石材店様からの案により展示場用のPR素材として開発されました。



holanの使用でお客様に喜ばれる3つの理由は
①建立時の仕上がりをイメージしやすくなります。
②シールとは思えないリアル感があります。
③実際に彫っていないため、展示品を傷つけないから安心です。



こちらの様に特徴のある文字の場合でも大丈夫です。
『1文字からご注文可能』
『書家の方やお施主様の心のこもった文字でも可』
今までの展示場からお施主様自身、感じる事が出来る展示場に活用してみませんか。

TOPIC 3 展示会出展案内



展示会名 **廈門石材展示会**
(会場:中国廈門)

開催日 2018年3月6日(火)~9日(金)

日本向け商品に使用される接着剤、防水剤、石材保護剤、裏面処理剤など中国で販売している商品を紹介しております。
ぜひ当社出展ブースA1273まで足をお運びください。



展示会名 **建築・建材展2018**
(会場:東京ビッグサイト)

開催日 2018年3月6日(火)~9日(金)

東京ビッグサイトで開催される建築・建材展2018に出展いたします。
当社が輸入総販売元であるAKEMI社の商品をはじめ、建築分野で使用される当社オリジナル商品を展示します。
ぜひ当社出展ブースAC5412まで足をお運びください。

TOPIC 4

Q&A プラス1

Q1 石材の補修や小物の接着などに使用していたリゴラック(フジラック)が廃盤になり困っています。何か代わりになる商品を紹介ください。

A1 このような問い合わせが多く寄せられています。TO.NEWS vol.12(2017年4月20日号)でもご案内させて頂きましたが、屋外での補修・接着となれば耐久性・耐候性に強い素材が必要です。リゴラック(フジラック)はポリエステル樹脂を基本としているため、紫外線による黄変もあり、耐久性には欠けていました。紹介いたします「AKEMI アケボックス5010」はエポキシ樹脂を成分としているため、耐候性や耐久性に優れ、屋外での使用でも十分に対応できます。専用の着色剤もあり補修にも適しています。



ワンポイント

硬化時間はちょっと時間(初期硬化約30分/20℃)がかかりますが、石など暖めると硬化が若干早まります。ただ、硬化剤を多く入れ過ぎると逆に硬化不良を起こしますので、主剤、硬化剤を本体(チューブ)から同じ大きさにそれぞれ絞り出すと混合比率の2:1で混ぜやすいです。



TOPIC 5

アメリカ ラスベガス STONEXPO 2018 出展報告

本年も1月30日から3日間、アメリカ ラスベガスで開催されましたSTONEXPO 2018に出展をしました。

今回で5回目でもありようやく北米のお客様に、少し名前を覚えて頂けたかと思えます。北米市場は順調で機械メーカーなどが多数出展しています。中国からの製品もかなり輸入されていますが、まだまだ加工はされています。北米石材市場から学ぶべきところが多いと思います。



藤栄株式会社

大阪本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10

ウェブサイト
<http://touei.ne.jp>



フェイスブック
<https://www.facebook.com/touei.kenzai/>



商品についてのお問い合わせ・ご注文等は、お近くの石材工具販売店様までお問い合わせください。

TOUEI ドットニュースは、メールでいち早く配信しております。配信をご希望の場合は、web@touei.ne.jpへ、メールの本文欄に会社名・お名前をご入力の上、送信ください。(右側のQRコードで、上記のメールが開きます)

