

技術資料 (Technical Data Sheet) アケミス ペクトラムペースト (AKEMI Spectrum Pastes)

特質：

アケミスペクトラムペーストはペースト状の着色用濃縮物であり、多くの色合いがあります。これらの製品は、次のような特徴によって区別されます。

1. AKEMI®カラーコードによるカラーシステムを基にエポキシアクリレート樹脂接着剤アケミプラチナムを着色するための物で、AKEMI®カラーマッチングシステムの AKEMI カラーチャートによる簡単な着色ペーストです。(人口石材、タイル、セラミック、および様々な天然石に適用)
2. アケミスペクトラムペーストの完璧な事前調整により、異なる様々な基本色があり、それは混ぜ合わせる必要はありません。

適用分野：

アケミスペクトラムペーストは、AKEMI®カラーマッチングシステムのカラーコードに従って、エポキシアクリレート樹脂接着剤アケミプラチナムの色合わせで着色するために使用されます。エンジニアドストーン、セラミック、天然石、人工石等の接着剤部位を目立たせないように作ることができます。

使用方法：

1. ペーストと石の両方の色に応じて、プラチナム接着剤に最大 15%のスペクトラムペーストを加えます。
2. 均質な色合いになるまで十分に混合する。

特記事項：

1. 手を保護するために AKEMI®液体手袋を使用してください。
2. 色を調整した後に硬膜剤を添加する。
3. 適切な廃棄処理のためには、容器を完全に空にしなければならない。

テクニカルデータ：

色： 50種類以上

比重：約 1.5g / cm³

ストレージ：

約 3 年。密閉された元の容器に霜がなく、温度の低い場所に保管した場合。

健康と安全：

本製品を使用または使用する前に、物質安全データシートをお読みください。

重要なお知らせ：

上記の情報は、開発の最新の段階と応用技術に基づいています。さまざまな影響要因があるため、この情報は他の口頭または書面による技術アドバイスと同様に、拘束力のないヒントとみなされなければなりません。使用者はそれぞれの特定の場合において、製品の痕跡に限定されないが、目立たない領域またはサンプル片にてパフォーマンステストを実施する事が義務付けられている。