

# 70 NEWS

life with stone  
～ 石の温もりを、暮らしの中に～

皆様、こんにちは。

当社は4月より社名を藤栄株式会社と変更いたしました。これまで以上に、石文化の進歩発展に貢献していきますので、ご愛顧の程よりしくお願い申し上げます。

今回は、お客様から弊社に問い合わせ頂いた中から、件数の多い問い合わせをピックアップして紹介いたします。

## TOPIC 1

# TOUEIの「問一答プラスワン」

**問1** 三和研磨工業(株)製品で、研磨機に使用する8" (200mm)のバフ「サミットS」を使用したいのですが、機械に取り付ける防振ゴムを探しています。

**答1** 三和研磨工業(株)では3種類の防振ゴムを販売しています。研磨盤(バフ)のサイズにより使用する防振ゴムが決まっています。対応サイズが4" (100mm)～6" (150mm)の場合はD型防振ゴム。サイズが7" (175mm)～10" (250mm)の場合はG型防振ゴム。  
また別に建築機械の山名機械向け8" (200mm)～10" (250mm)対応サイズのE型防振ゴムもあります。ですから墓石用の研磨機でのご使用ならG型防振ゴムをお勧めします。

**ワンポイント**

姉妹品の「マンメイドバフ」や「サンワファイナル」にも防振ゴムを使用できます。なんとこの防振ゴムはバフだけでなく、三和研磨製品のメタル研磨盤やレジン研磨盤にも使用可能です。手動研磨機で手に伝わる振動・衝撃を緩和することができ操作性がグーンとアップしますのでオススメです。



**問2** 牧野鉄工所にて製作されていたクランプで「S-17」「SF-17」は現在販売していますか？

**答2** 牧野鉄工所は継続して製造販売しておりますが、「S-17」「SF-17」は現在製作できません。  
1尺7寸のサイズを吊り上げたいのならば、「S-17」の代わりに「S-15W」をお勧めします。使用寸法は1尺2寸～1尺7寸です。  
「SF-17」の代わりに「SF-18」をお勧めします。使用寸法は1尺3寸～1尺8寸です。  
また、フリーサイズ「F-17」もございます。使用寸法は7寸～1尺7寸です。

**ワンポイント**

Sタイプは吊環が縦横に稼働することで吊り上げ時のクレーンフックが安定します。SFタイプはSタイプ同様に吊環の向きを稼働させることができますが、更に吊り上げサイズごとに対応しているため細かな調整で簡単に安定した作業ができます。またフリーサイズは様々なサイズに対応しているため、一台での使用範囲が広がります。



**問3** 字彫りに使用する現場彫り用のサンドタンクから砂が出ないのですがどうしたらよいですか？

**答3** まず手順として最初にノズル側を点検してください。ノズル内、ホルダー内、ホース内などで砂が詰まっている場合があります。

**ワンポイント**

この現象は使用時に砂の供給を止めないままにエアを止めることが原因です。使用を止める際には最初に砂の供給を止めてホースまたはノズル内部の砂を排出してから、エア供給を止めるようにしてください。

次にタンク下部のバルブ周辺の配管を点検してください。配管内でゴミなどにより詰まっている場合がありますので取り除いてください。

**ワンポイント**

上記の点検時には必ずコンプレッサーの供給を止めること！ またむやみやたらに配管やノズル内部を覗き込まないこと！

この方法で解消されることが多いのですが、これ以外ですと砂自体が水分などで固まっている場合があります。これはコンプレッサーによるエアの中に含まれている水分が砂に対して影響を与え、砂自体を固まらせてしまいます。この場合は砂を全部取り換える必要と新たにエア供給の途中に水分を除去するフィルターの設置をお勧めします。

**ワンポイント**

コンプレッサーは空気を圧縮します。空気は圧縮されると水滴が発生しますのでエアータンク内の水分は必ず使用後にドレン抜きバルブを開放して除去してください。また、コンプレッサーは空気を吸い込んで圧縮します。よって周囲の空気に含まれているゴミまで吸い込みますのでフィルターなど定期的に交換やメンテナンスを行ってください。

上記の内容でも解消されない場合はメーカー点検をお勧めします。



**問4** 2液性の接着剤「フジラックボンドEK1000」が24時間たっているのに硬化しないのは何故ですか？

**答4** 2液性のエポキシ系接着剤は熱硬化型のタイプで、主剤と硬化剤を指定の割合で混合攪拌することで接着剤内部に熱が発生します。その熱により硬化が始まります。ただし、外気温が5℃以下の場合ですと硬化が遅れる場合があります。特に冬期間など日中においても気温が上がらない場合などは硬化に時間がかかる場合もありますので、その際には石が動かないように速硬化型の接着剤を仮止めとして併用し、接着剤本体が硬化するまでの補助として利用してください。

**ワンポイント**

2液混合型接着剤に関しては基本、配合比を守って頂く事と、混合における攪拌作業を充分に行っていたください。冬場などは予め缶を自動車内の足元に置いておくとエアコン(暖房)で暖まり作業もしやすくなります。



## TOPIC 2

# 今月のオススメ商品

## アポロデザイン帳 CD版

全国的にオリジナルデザインのお墓や洋墓が増えてきています。それに伴い、様々なデザインを彫刻することが増えてきました。オリジナルデザインに対応すべく、この度プロッターに対応したデザイン集がCD版で発売されました。このCDは、墓石市場で使用される多くのプロッターに対応しています。

(対応機種：一刀彫・雅・自由自在・MICS・ストーンマイスター 他)



## TOPIC 3

# さようならフジラック

発売から60年余り、石材業界の皆様にご愛顧いただいております『フジラック』が、将来、環境基準に一部抵触する可能性があるとの指摘から今回残念ながら発売を中止することになりました。

接着剤としての代替品として「クイックメンダー」「ストンコークR」をお勧めいたします。また、室内の補修時の代替品としては、同じポリエステル系補修材の『AKEMI透明』をお勧めさせていただきます。AKEMI透明は、着色ペーストを使用することで、様々な石種に対応可能です。詳細は当社のHP (<http://touei.ne.jp>) でご確認ください。



フジラック液



フジラック粉



AKEMI 透明セット

AKEMI 着色ペースト

クイックメンダー

ストンコークR

## TOPIC 4

# 展示会出展情報

今年の『あじストーンフェア2017』は来る6月10(土)、11日(日)に香川県高松市内のサンメッセ香川で開催されます。日本で最大の墓石展示会です、今年も様々な商品を展示予定です。今からスケジュールの確保をお願いいたします。また、6月8日(木)、9日(金)に東京ビックサイトで開催される『住宅ビジネスフェア2017』にも出店いたします。

# 藤栄株式会社

大阪本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町4-5-25  
 東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町14-10

ウェブサイト  
<http://touei.ne.jp>



フェイスブック  
<https://www.facebook.com/touei.kenzai/>



商品についてのお問い合わせ・ご注文等は、お近くの石材工具販売店様までお問い合わせください。

TOUEI ドットニュースは、メールでいち早く配信しております。配信をご希望の場合は、web@touei.ne.jp へ、メールの本文欄に会社名・お名前をご入力の上、送信ください。(右側のQRコードで、上記のメールが開きます)

