



ペンギンニュース

# PENGUIN NEWS 2021 12 vol.282

- スピニングレーザー HV-3/H-3 新発売
- ゴム水糸 リール巻 3mm 30m 新発売
- 法令許可票 ブラダン 31×37cm 横 新発売
- 丸ノコガイド定規 エルアングル Plus 1m パープル・グリーン 限定色 限定発売
- 放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ 新発売
- ポール アルミ製 2m セール



測定範囲 直径500m  
水平 鉛直

長距離測定  
ハイエンドモデル

### HV-3

水平・鉛直照射



ライン照射時  
(スキャンモード)



4段階切替  
15°/30°/  
90°/220°



レーザーポイント照射\*

ポイントの位置をマニピュレーターに  
正確に設定できます。



蓄積式バッテリー

本品に向けても作しても充電できる  
蓄積式のバッテリーです。



IP66

粉塵や水の飛沫による故障の心配  
が少なく済みます。



受光器を標準装備

受光器のレーザーポイントが真  
入に正確でも測定できます。



シンプル設計  
エントリーモデル

### H-3

測定範囲 直径400m  
水平



鉛直

水平

鉛直

水平

■仕様表

項目	HV-3	H-3	HV-3	H-3
型式	SPINNING LASER HV-3	SPINNING LASER H-3	SPINNING LASER HV-3	SPINNING LASER H-3
測定範囲	直径500m	直径400m	直径500m	直径400m
測定精度	±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm	±0.5mm
測定距離	約100m	約100m	約100m	約100m
測定高さ	約10m	約10m	約10m	約10m
測定角度	15°/30°/90°/220°	15°/30°/90°/220°	15°/30°/90°/220°	15°/30°/90°/220°
測定モード	ポイント照射、ライン照射、スキャンモード	ポイント照射、ライン照射、スキャンモード	ポイント照射、ライン照射、スキャンモード	ポイント照射、ライン照射、スキャンモード
電源	充電式バッテリー	充電式バッテリー	充電式バッテリー	充電式バッテリー
充電時間	約15分	約15分	約15分	約15分
充電容量	約1000mAh	約1000mAh	約1000mAh	約1000mAh
充電電圧	約3.7V	約3.7V	約3.7V	約3.7V
充電電流	約1A	約1A	約1A	約1A
充電端子	約2.5mm	約2.5mm	約2.5mm	約2.5mm
充電ポート	約1.5mm	約1.5mm	約1.5mm	約1.5mm
充電ケーブル	約1.5m	約1.5m	約1.5m	約1.5m
重量	約1.5kg	約1.5kg	約1.5kg	約1.5kg
寸法	約100mm x 100mm x 100mm	約100mm x 100mm x 100mm	約100mm x 100mm x 100mm	約100mm x 100mm x 100mm
付属品	充電式バッテリー、充電ケーブル、受光器	充電式バッテリー、充電ケーブル、受光器	充電式バッテリー、充電ケーブル、受光器	充電式バッテリー、充電ケーブル、受光器

■付属品



品名	価格	備考
充電式バッテリー	¥1,800 (税別)	※1000mAh
充電ケーブル	¥1,200 (税別)	※1.5m
受光器	¥9,000 (税別)	※標準装備
充電式バッテリー	¥1,800 (税別)	※1000mAh
充電ケーブル	¥1,200 (税別)	※1.5m
受光器	¥9,000 (税別)	※標準装備

新発売  
12月10日

# 鮮やかな新色追加

ゴム水系 リール巻 3mm 30m

目立つ蛍光色

切れにくい直径3mm

蛍光グリーン

蛍光オレンジ



丈夫なゴム製



ラインアップ



蛍光オレンジ

蛍光グリーン

蛍光イエロー

蛍光ピンク

NEW

NEW

画像はイメージです。

■仕様

寸 法	3mm
材 質	特殊 ポリエチレン樹脂 系ゴム
本体サイズ	φ18×180mm
製品質量	30g

パッケージ

ヘッダー4袋

360×105×45mm



ゴム水系 リール巻 3mm 30m **NEW**

品番	品名	標準仕入れ単位	入数	JANコード
79031	蛍光オレンジ <b>NEW</b>	1,500個	4	960910 790315
79032	蛍光グリーン <b>NEW</b>	1,500個	4	960910 790322
78563	蛍光イエロー	1,500個	4	960910 785632
78564	蛍光ピンク	1,500個	4	960910 785649

新発売  
12月10日

# 現場の必需品をラインアップ

法令許可票 プラダン 31×37cm 横

プラダン製

軽量で水に強い材質です。



画像はイメージです。

■仕様

材 質	ポリプロピレン樹脂製
保管温度	-20～50℃
本体サイズ	310×370×4mm
製品質量	80g

ラインアップ

品番	品名	標準仕入れ単位	入数	JANコード
79061	建設業の許可票	300個	4	960910 790612
79062	労災保険関係許可票	300個	4	960910 790629
79063	建築基準法による建設法	300個	4	960910 790636

法令許可票 プラダン 31×37cm 横 **NEW**

品番	品名	標準仕入れ単位	入数	JANコード
79061	建設業の許可票	300個	4	960910 790612
79062	労災保険関係許可票	300個	4	960910 790629
79063	建築基準法による建設法	300個	4	960910 790636

※5枚単位のみ販売可能。  
100枚での販売は不可。

建設業の許可票 労災保険関係許可票 建築基準法による建設法

数量限定  
12月1日  
発売

パープル or グリーン  
新色登場!

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus 1m パープル・グリーン 限定色

# L-ANGLE<sup>+</sup>



グリーン

パープル

※写真はイメージです。

### スライド・ストップシステム

スライド時は微調整がしやすく、ハンドルを押し付けたときだけ材料とゴムが密着し、ガッチリ固定することができます。



スライド時



切断時

### エッジ形状

幅さと溝深さを両立したアルミ製ガイドです。



### ヒール形状

立て掛けた際に製品が斜めにならない形状です。



パープル

グリーン



パッケージ  
段箱

1,180×510×90mm

丸ノコガイド定規 エルアングル Plus 限定色

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73112	1m パープル・グリーン	10,000(税別)	2	4 960910 731127

※2巻セットでの販売となります。

新発売  
12月1日

# 多機能 × コンパクト

放射温度計 A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ

距離係数  
**5:1**

省エネ  
オート  
パワーオフ

測定範囲  
-55~  
250℃

放射率  
可変  
タイプ

機能  
時計  
ストップ

測べる  
HOLD設定  
LOCK取

モード  
最高温度  
最低温度  
室内温度計

D(距離) : S(測定範囲直径) = 5:1



※体温測定には使用できません。



## コンパクトサイズ

携帯に便利です。



## 非接触で測れる

測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。



仕様	放射温度計-55~250℃、2+400℃表示温度計 ℃と℉表示の2種類を選択可能 ℃と℉表示の2種類を選択可能	放射率	0.05から1まで調整可能(放射率設定値:5%)
精度	放射温度計±1.5℃ 室内温度表示計±0.1℃	メモリー	放射率記憶付(15段階)・放射率設定値記憶付
測定範囲	放射温度計-55~250℃ 室内温度表示計-10~50℃	電池寿命	連続使用400時間
最小値(1分間)	放射温度計-99.9~999.9℃、0.1℃ それ以外1℃ 室内温度表示計0.1~99.9℃、0.1℃、0.5℃、1℃	電源	リチウム電池CR2032 1個
測定距離	10倍	材質	本体:電鍍アクリル樹脂 液晶:ガラス/ポリカーボネート
測定範囲	8~14μm	本体サイズ	75×42×20mm
使用環境	-10~50℃	重量(電池別)	85g(電池別)
		付属品	ストラップ

バックアップ  
リチウム電池



ストラップ



スタンド



放射温度計 NEW

品番	品名	標準小売価格	入数	JANコード
73015	A-2 ミニ 時計・室内温度表示付 放射率可変タイプ	5,200(税別)	5	4 960910 730151

セール  
12月29日  
まで

# ポール アルミ製 セール

販売店様向け

現物サービス

ポール アルミ製 2m / ポール アルミ製 2m 10本入

8本買えば...  
**2本サービス!!**

プラス

+

4箱(10本入×4)買えば...  
**1箱(10本入×1)サービス!!**

丈夫で長持ち



標準イメージです。  
詳細は弊社営業担当までお申し付けください。



軽量アルミ製



ポール アルミ製

品番	品名	標準小売価格	入数
8+2	76988 5 2m	2,300(税別)	18
4+1	76996 0 2m 10本入	22,000(税別)	1

JANコード: 49091011品番+1C.D.

シノフ 測定株式会社



ホームページ

Instagram

YouTube

LINE

JCSS  
JCSS 0092

シノフ測定株式会社 品質保証 品質管理 JCSS認定事業者です。  
JCSS 0092 株式会社シノフ測定株式会社 品質保証の認定番号です。



ISO9001  
認定  
JQA-3169  
(JCSS認定番号)

製品の仕様、外観に予告なく変更することがあります。また、印刷物と実物が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。  
標準小売価格の消費税は別途です。

【 本 社 】 〒955-8577 新潟県三島市同野3-18-21  
 【 豊橋流通センター 】 〒959-1276 新潟県西蒲区小池3-481  
 【 営業部 】 TEL: 0256-63-8130(代) FAX: 0256-63-8132  
 【 札幌営業所 】 TEL: 011-748-6560(代) FAX: 011-748-6776  
 【 仙台営業所 】 TEL: 048-487-4777(代) FAX: 048-470-1057  
 【 中野営業所 】 TEL: 052-678-0502(代) FAX: 052-678-0609  
 【 大宮営業所 】 TEL: 06-6626-9061(代) FAX: 06-6625-9271  
 【 九州営業所 】 TEL: 092-583-6160(代) FAX: 092-583-6161  
 【 海外営業部 】 TEL: 0256-63-8160(代) FAX: 0256-63-8134

お客様相談室 0120-666899 受付時間 AM9:30~PM5:00  
23時以降はメールで対応いたします。

2020ZK2111