

アンチスリップミックス

用途

エポキシ接着剤の中にダイヤモンドの次に硬いとされるカーボランダム結晶を骨材として入れた、非常に高い耐摩耗性を持つ耐久性に優れた防滑剤です。(R11 クラス)

自然石・タイル・鉄などで出来た、階段・スロープ・台所・グリストラップなど様々なところの滑り止め加工が簡単に施工出来ます。※クラス 11 とは 19～27 度の傾斜で滑らない

特徴

- ・高い防滑性 エポキシ樹脂にカーボランダムを混合させた非常に高い耐摩耗性を持つ滑り止めです。階段・スロープだけでなく、工場・台所などの滑りやすいところで使用出来ます。
- ・簡単施工 施工面に特別な加工をすることが無く、マスキングテープを使用するだけで、誰にでも簡単に自由なデザインで施工することが可能です。
- ・高耐久性 接着剤の原料でエポキシ樹脂が主成分のため従来の後施工型の中では圧倒的な耐久性を持っています。

性状

主成分	エポキシ樹脂・特殊骨材
色調	黒・黄・白・ベージュ・グレー
形状	2液混合型カートリッジタイプ 400ml
可使時間	100～120分 (20℃)
歩行可能時間	8～12時間 (20℃)
塗布可能量	20mm幅×1mm高×約19m/400ml



使用方法

1. 接着・充填する面をきれいにし、完全に乾燥させ表面を荒してください。
2. 養生テープ・デザインテープを使用し、塗布する場所を決めてください。
3. 専用ガンにアンチスリップミックスをセットし、塗布する場所に充填してください。
(初めて使用する場合は、約10cm捨て打ちを行ってください。)
4. ヘラなどを利用し1～2mmの高さで仕上げしてください。
5. 約10分で養生テープ・デザインテープを剥がしてください。
6. 8～12時間ほどで歩行することが可能です。(20℃)



その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

おすすめ商品

タイルプロテクト

セラミックタイルの表面にある微細な穴をガードすることで汚れが付着するのを防ぐだけでなくメンテナンスの時間を大幅に削減できる商品です。

色調を変えることもありません。



ストーンマジック

御影石に付着した水垢、ヤニ、シミ等の頑固な汚れを除去します。弱酸性ですので直接手に触れても害はありません。



AKEPOX 4050 Anti-Slip MIX

アンチスライド R9



塗布前



塗布後

色調を変えることはありません。



用途

御影石・セラミックタイルの表面に微細な孔をあけることで、滑りにくくする防滑剤です。雨の日に滑りやすい、鏡面仕上げの床に最適です。クラス9の滑り抵抗に適合しています。(LGAヴェルツブルクによる試験と承認)

※クラス9とは6～10度の傾斜で滑らない

特徴

- ・高いデザイン性 表面に微細な孔をあけることで防滑性を上げるので、本来のデザイン性を何も変えません。
- ・短い施工時間 石種によって異なりますが、塗布後10～15分で防滑性を得ることが可能です。

性状

内容量 1000ml
塗布可能量 10～20㎡/1000ml

使用方法

1. 塗布する面に付着したワックス・コーティングなどを完全に除去し、きれいに洗浄してください。
2. 原液のまま、たっぷりとスポンジやモップで塗布してください。
3. 塗布する素材によって異なりますが、10～15分は表面が乾かないように多めに塗布してください。
4. 多めの水でしっかりと洗浄してください。
5. 塗布後に、ダークナースーパーやカラーインテンシファーを塗布してもR9の効果は変わりません。

その他注意事項

使用に当たっては、必ず予備テストを行い確認の上、ご利用ください。

おすすめ商品

ダークナースーパー

キッチンカウンターの天板や外壁、床石の色褪せた箇所に塗布することで光沢を還元させることができます。



カラーインテンシファー

ダークナースーパーと同じく色褪せた箇所に塗布することで光沢を還元出来るのですが、こちらはブラシ仕上等の凸凹面においてより効果を発揮します。

