

**技術資料 (Technical Data Sheet)**  
**アケミ ソリッドワックス 白・黒 (AKEMI Sorid Wax)**

**特性：**

AKEMI® ソリッドワックスは、パラフィンと溶剤で作られたクリーミーで速乾性のあるワックスです。

**適用分野：**

AKEMI®ソリッドワックスは、大理石、御影石、スレート、トラバーチン、テラゾー、ライムストーン、人造石などの光沢面の角や隅石、出窓などの笠木などに使われる。屋内・屋外ともに使用可能で、素材の自然な色を引き出し、表面の細かい多孔や細かい傷をも埋めることが出来る。施工後の表面は一層輝きを増します。

**使用方法：**

1. AKEMI® Stone Cleaner で表面をきれいにして、しっかり乾燥させてください。施工の適温を 15-25℃くらいです。
2. ウールやコットン等の布で薄く、均一に塗布して下さい。
3. 研磨仕上げでない表面や、吸収性のある素材には何度か施工してください。
4. 表面がくすむまで磨いてください。余剰はきめ細かい錆びないスチールウール（微細度 00~000）もしくは布で取り除き、ウールかコットンで磨いてください。
5. 乾燥を遅らせるには、AKEMI® Universal Thinner を薄めて使用してください。
6. 通常のクリーニングには AKEMI® Mild Stone Soap を使用してください。

**特記事項：**

- 手の保護の為、AKEMI® Liquid Glove を使用してください。
- 作業場に人造素材やゴム素材、塗装部分等の溶剤に耐性のない箇所があれば必ずシーリングしてください。
- 保管場所の温度が低い場合は、本品を使用前に本品の温度を約 15℃以上に上げてからご使用ください。
- きれいに磨きあげるために、本品を薄く塗布するのが良いでしょう。
- 容器を処分する際は完全に空にしてください。

**技術データ：**

使用量：約 30~60m<sup>2</sup>/リットル

色： 淡乳白色透明（白色）、黒（黒色）

密度：約 1.4g / cm<sup>3</sup>

**保管：**密閉したもともとの容器に入れて凍らせず 冷暗所に保管で 2 年。

**健康と安全：**本製品を使用する前に、安全データシートをお読みください。

**重要な注意事項**

使用に当たっては多種多様の要因が考えられるので、まず、テストピースにて予備テストをしてから確認の上実際の使用をしてください。