


# アンチスリップミックス

耐久性・耐候性に優れた  
簡単施工のエポキシ系滑り止め

AKEMI®



黒 黄 ベージュ 白 グレー

カラーバリエーション



## ヨーロッパの各地の駅や空港で使用実績あり

フランス国有鉄道 SNCF 各駅階段  
ルーマニア アリ・コアンダ国際空港

フランス オペラ・バティーユ  
スロベニア銀行

Google フランスオフィス  
スロベニア ホテルパレス

ドイツ ベルリン駅舎階段  
などヨーロッパ各地で施工

## 3つの特徴

### ①滑らない

ダイヤモンドの次に硬いとされているカーボランダムクリスタルとエポキシ樹脂を混合させた非常に高い耐摩耗性を持つ滑り止めです。アンチスリップミックスは、水がかかりやすい人口エリアの階段やスロープに使われている自然石など（大理石、石灰石、花崗岩、コンクリートまたはセラミックタイル）の表面を滑りにくい表面にします。階段、玄関、などの滑りやすいところの施工に最適です。

### ②簡単施工

アンチスリップミックスはジェル状の材料のため、マスキングをすることで様々な形状に施工をすることができ、平滑な面だけでなく凹凸面の施工にも対応が可能です。従来のように石材の表面に筋を入れる必要もなく簡単に施工をすることができます。施工現場の景観に合わせて使用する色を選択することができる上、デザインも自由に設計できるため景観を損なうことはありません。



### ③高耐久性

アンチスリップミックスは、エポキシ樹脂の中にカーボランダムクリスタルの骨材を AKEMI 社の特別な技術により混合した商品ですので、従来の滑り止めと比較して圧倒的な耐久性をもっています。フランスの国有鉄道である SNCF は各駅の滑り止めとして AKEMI アンチスリップミックスを以前から使用しており、長期にわたり滑り止め効果の継続とメンテナンスフリーが喜ばれています。

# 豊富な施工バリエーション

外観に合わせたアレンジ



スロープへの施工

エントランスなどへのロゴ施工！

型紙を使用することにより  
様々なデザインでの施工が可能です。

## 製品仕様

製造元	AKEMI( ドイツ )	密度	1.92g / cm <sup>3</sup>
材料仕様	2液混合型	施工環境温度	15°C~
材質	エポキシ系樹脂 + 特殊骨材	歩行可能時間	8 ~ 10 時間
可使時間	20°C: 100 分 ~ 120 分 30°C: 45 分 ~ 50 分 40°C: 20 分 ~ 25 分	施工可長 ( 本 )	2cm 幅 × 2mm 厚 × 約 9m
		内容量 ( 本 )	400ml



# 藤栄株式会社

本社 〒578-0944 大阪府東大阪市若江西新町 4-5-25  
TEL : 06(6725)5236  
東部営業所 〒327-0817 栃木県佐野市伊勢山町 14-10  
TEL : 0283(22)8811  
中国事業所 中国福建省泉州市惠安県崇武鎮聯群西沙苑 2 号楼 201 室  
TEL : 86-18965450805  
石のコト .com <http://ishinokoto.com/>

創業から 60 余年。石材関連専門商社  
石のモノ・コト全てお任せください。